

Exoil

LUBRIFIANT

Huile Moteur P.L. 15W40 E2/3

Utilisation

15W40 E2/3 est spécialement destiné aux moteurs Diesel 4 temps professionnels, suralimentés ou non. Permet des espacements de vidange jusqu'à 50 000 km selon les constructeurs (vérifier les préconisations).

Spécifications

ACEA E2 E3 B3
API CG-4/SH
MB 228.1 – MAN 271 – Volvo VDS

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
15W40E21030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
15W40E21060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
15W40E21208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
15W40E21999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	15W40
Indice de viscosité.....	136
Densité.....	0,877
Viscosité cinématique à 40°C.....	103
Viscosité cinématique à 100°C....	13,9
CCS.....	4841