

Exoil

LUBRIFIANT

Huile Boites Ponts 75W90 – Full Synthetic

Utilisation

Huile destinées à la lubrification des boîtes de vitesses manuelles et ponts intégrés ou séparés contenant une additivation extrême pression pour engrenages très chargés.

Facilite le passage des vitesses au démarrage, même à très basses températures, et permet un fonctionnement optimal à chaud de la boîte de vitesses, assure un minimum de perte d'énergie par frottement, garanti une protection maximum des engrenages contre l'usure.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.

Spécifications

Api GL4/GL5 – Mil-I-2105D

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUB9002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUB9030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUB9060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUB9208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUB9999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	: 75W90
Indice de viscosité.....	: 175
Densité.....	: 0,892 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C.....	: 86
Viscosité cinématique à 100°C....	: 14