FICHE TECHNIQUE

Référence de la fiche : FT_EAU_DEMINERALISEE

Code article : EADE
Révision : 2.1

Eau déminéralisée

PERFORMANCES

- **Spécialement étudiée pour batterie**
- **Mise à niveau Antigel**
- **Th < 1, haute résistivité**

Utilisation

Liquide prêt à l'emploi pour mise à niveau des batteries, antigel à diluer etc. NE PAS BOIRE.
Compléter selon la protection antigel à obtenir (voir données de l'antigel) ou remplir le récipient prévu à cet effet.

DONNEES TECHNIQUES (Valeurs données à titre indicatif)

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Aspect	Limpide
Odeur	Aucune
Densité	1.00 kg/dm3
Résistivité	Entre 10 et 60 µS
PH sol. Aq	5 à 6 unités
Dureté	< 1

Laisser le récipient hermétiquement fermé et conserver à l'abri de la lumière.

ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

L'utilisation doit strictement se conformer aux conseils et règles d'usage décrits dans la fiche de données de sécurité.

REMARQUES

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible auprès de notre service commercial. DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.