

HUILE MOTEUR EXOIL 0W30 C3 BMW

Utilisation

Huile hautes performances multigrade pour les moteurs de dernière génération Low SAPS.

Principales caractéristiques :

Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant

Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules FAP.

Protection parfaite de la mécanique à très haute température.

Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, elle possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Utilisable toute l'année.

Assurance de la protection des filtres à particules contre l'encrassement.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES



- ACEA C3-12 / BMW LL-04 / MB 229.51 / VW 504.00/507.00



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	0W30
Indice de viscosité	212.1
Densité	0,84 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	57.9
Viscosité cinématique à 100°C	12 (min 9,3 ; max 12,5)
CCS	5978 (max 6200)
NOACK	10.1 (max 13)



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Voir Fiche de Données de Sécurité



REMARQUES

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.