

HUILE MULTIFONCTIONNELLE EXOIL 10W30 J20C

Utilisation

L'huile multifonctionnelle 10W30 J20C lubrifie les moteurs, les transmissions, les freins humides et les systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles. Elle protège contre l'usure, stabilise l'oxydation et bénéficie d'une bonne fluidité à basse température



SPECIFICATIONS COMPATIBLES

- JOHN DEERE JDM J20A/J20C
- CASE JIC MS 1205/MS 1206
- NEW HOLLAND FNHA-2-C-201-00
- FORD M2C53/A / M2C134D / MF M1129A/M1135
- ALLISON C4
- CARTEPILLAR TO2
- LANDINI
- API GL4
- FENDT
- ZF TE ML 06 K
- KUBOTA UDT



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	10W30
Indice de viscosité	165
Densité	0,857
Viscosité cinématique à 40°C	64
Viscosité cinématique à 100°C	11 (min 9,3 ; max 12,5)
CCS	2729 (max 6600)



REMARQUES

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.