

HUILE MULTIFONCTIONNELLE EXOIL 10W40

Utilisation

Multifonctionnelle 10W40 lubrifie tous les organes des engins agricoles : tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices, etc...

Elle convient pour les moteurs agricoles turbo ou non, hydraulique, transmissions mécaniques, freins immergés.

- Rationalisation des approvisionnements : il supprime tout risque d'erreur et permet de réduire les stocks
- Viscosité étudiée pour démarrages faciles à basses températures et pour transmission rapide des commandes hydrauliques
- Adapté aux charges rencontrées habituellement dans les transmissions mécaniques de ces engins
- Suppression du broutage au niveau des freins immergés
- Espacement des vidanges
- Anti-usure, anti-mousse et anticorrosion

NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.



SPECIFICATIONS COMPATIBLES

- E3/B3
- API CG-4/CF4/CF/SF/GL4+
- Level Allison C4
- Ford M2C 159B/C
- John Deere J27
- Massey Ferguson CMS 1144/1135
- MB 228.1
- ZF TE ML 06A/B/C/07B



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	10W40
Indice de viscosité	166
Densité	0,857 Kg/dm ³ (min 0,850 ; max 0,880)
Viscosité cinématique à 40°C	81.6
Viscosité cinématique à 100°C	13,4 (min 12,5 ; max 16,3)
CSS	3918 (max 7000)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.