

## HUILE MOTEUR EXOIL 10W60 COMPÉTITION

### Utilisation

Lubrifiant hautes performances 100% synthèse à l'indice de viscosité élevé, pour moteurs essence ou diesel, offrant une protection optimale. Spécialement développée pour les moteurs modernes, y compris les diesels modernes équipés d'un turbo.

**RAPPEL ACEA** : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



### SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES



- ACEA A3/B4 C3
- API SN/CF
- BMW M-engines
- Porsche A40



### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	10W60
Indice de viscosité	183
Densité	0,854 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	149
Viscosité cinématique à 100°C	22,8 (min 21,9 ; max 26,5)
CCS	5200 (max 7000)
NOACK	9,5 (max 13)



### REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



### ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.