

HUILE MOTEUR EXOIL 15W40 A3/B4

Utilisation

Lubrifiant semi synthétique conçue pour lubrifier une gamme très étendue de moteurs Diesel ou essence atmosphériques ou turbocompressés, en toutes saisons. Il assure de très bons démarrages à froid. Permet des intervalles de vidange jusqu'à 20.000/30.000 km, selon les constructeurs.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

 - ACEA A3/B3/B4 - API SL/CF - MB 229.1(v.2009) - VW 501.01/505.00

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	15W40
Indice de viscosité	165.6
Densité	0,857 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	96
Viscosité cinématique à 100°C	15.1 (min 12,5 ; max 16,3)
CCS	2312 (max 7000)
NOACK	7.9 (max 13)

ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Voir Fiche de Données de Sécurité

REMARQUES

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.