

HUILE MOTEUR POIDS LOURDS EXOIL 15W40 E2 E3

Utilisation

L'huile 15W40 E2/3 est spécialement destinée aux moteurs Diesel 4 temps professionnels, suralimentés ou non. Elle permet des espacements de vidange jusqu'à 50 000 km selon les constructeurs (vérifier les préconisations).



SPECIFICATIONS COMPATIBLES



- ACEA E2/E3/B3
- API CG-4/SH
- MB 228.1
- MAN 271
- Volvo VDS



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	15W40
Indice de viscosité	146
Densité	0,867 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	103
Viscosité cinématique à 100°C	14,4 (min 12,5 ; max 16,3)
CSS	5800 (max 7000)
NOACK	7,5 (max 13)



REMARQUES

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.