

**HUILE MOTEUR VINTAGE
EXOIL 20W50 SF/CD****Utilisation**

Lubrifiant à base minérale conçue pour lubrifier une gamme très étendue de moteurs diesel ou essence atmosphériques ou turbocompressés, en toutes saisons. Il assure de très bons démarrages à froid. Permet des intervalles de vidange jusqu'à 10.000, selon les constructeurs.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

**SPECIFICATIONS COMPATIBLES**- **API SF/CD****DONNEES TECHNIQUES**

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	20W50
Indice de viscosité	139
Densité	0,874 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	130
Viscosité cinématique à 100°C	17,2 (min 16,3 ; max 21,9)
CCS	3500 (max 9500)
NOACK	8 (max 13)

**REMARQUES**

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.

**ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ**

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.