

HUILE MOTEUR EXOIL 5W30 A5/B5 FORD


Utilisation

Lubrifiant 100% synthèse conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville.

Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Son grade 5W30 vous en garantit pendant toute la vie du lubrifiant.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

 - ACEA A5/B5 – API SL/CF – FORD M2C-913-C – RN 0700

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	5W30
Indice de viscosité	181
Densité	0.843 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	51.75
Viscosité cinématique à 100°C	10 (min 9,3 ; max 12,5)
CCS	3355 (max 6600)
NOACK	10.6 (max 13)

ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Voir Fiche de Données de Sécurité

REMARQUES

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.