

HUILE MOTEUR EXOIL 5W30 C2 PSA

Utilisation

Huile hautes performances multigrade 100% synthèse pour les moteurs de dernière génération Low SAPS.

Principales caractéristiques :

- Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant
- Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules **FAP**.
- Protection parfaite de la mécanique à très haute température.
- Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Utilisable toute l'année.
- Assurance de la protection des filtres à particules contre l'encrassement.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- ACEA C2
- API SN/SM/CF
- RN 0700
- PSA B71 2290



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	5W30
Indice de viscosité	171
Densité	0,843 kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	58
Viscosité cinématique à 100°C	10,1 (min 9,3 ; max 12,5)
CCS	3308 (max. 6600)
NOACK	8.65 (max 13)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.