

HUILE MOTEUR EXOIL 5W40 A3/B4

Utilisation

Lubrifiant semi-synthétique conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville.

Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Son grade 5W-40 vous en garantit pendant toute la vie du lubrifiant.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- ACEA A3/B4
(convient pour B3)
- Api SN/CF
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- RN 0700/0710



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	5W40
Indice de viscosité	171
Densité	0,850 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	79.2
Viscosité cinématique à 100°C	13,4 (min 12,5 ; max 16,3)
CCS	4700 (max 6600)
NOACK	8.3 (max 13)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.