

HUILE BOITES PONTS EXOIL 75W90

Utilisation

Huile semi-synthétique destinées à la lubrification des boîtes de vitesses manuelles et ponts intégrés ou séparés contenant une additivation extrême pression pour engrenages très chargés.

Facilite le passage des vitesses au démarrage, même à très basses températures, et permet un fonctionnement optimal à chaud de la boîte de vitesses, assure un minimum de perte d'énergie par frottement, garanti une protection maximum des engrenages contre l'usure.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES



- API GL4/GL5
- MIL-I-2105 D
- LS



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	75W90
Indice de viscosité	179
Densité	0,855 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	88
Viscosité cinématique à 100°C	14.8 (min 13,5 ; max 18,5)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.