

HUILE Transmission EXOIL CHF-FLUID

Utilisation

Huile synthétique polyvalente destinée aux systèmes hydrauliques et directions assistées ayant une forte résistance à l'oxydation et une très bonne puissance anti-usure, anticorrosion et anti-mousse. Peut être utilisé pour des suspensions hydrauliques, amortisseurs, contrôles hydrostatiques, circuits hydrauliques centralisés, directions assistées, contrôles de niveau et systèmes de suspension et de volant des camions MAN.

NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.



SPECIFICATIONS COMPATIBLES

- Chrysler MS5931
- MAN M3289
- PSA S712710
- VW TL.521.46
- Ford M2C204-A
- ✓ - GM 9985835
- MB 345.0
- OPEL GM 1940766
- SAAB 9-3&9-5
- Volvo 1161529-1
- ZF TE-MIL 02K&09B



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Indice de viscosité	340
Densité	0,830 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	17.90 mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C	6,12 mm ² /s (min 6 ; max 7)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.