

## HUILE

# EXOIL Transmission DSG

### Utilisation

Huile 100% synthétique pour les transmissions à double embrayage des voitures de tourisme récentes.

**NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.**



### SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- BMW DCTF-1, MTF LT-5
- CHRYSLER 68044345EA
- FERRARI TF DCT-F3
- FIAT 9.55550-MZ6
- FORD WSS-M2C936-A
- MB 236.21- 236.25
- NISSAN R35 SPECIAL
- MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1
- PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30
- VW G 052 182, G 052 513, G 052 529, TL 52182- PSA 9734 S2
- RENAULT BOT450 EDC 6-Speed
- VOLVO BOT341 #1161838



### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Indice de viscosité	173
Densité	0,850 Kg/dm <sup>3</sup> (min 0,840 ; max 0,865)
Viscosité cinématique à 40°C	32
Viscosité cinématique à 100°C	7 (min 6 ; max 8)



### REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



### ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.