

HUILE FILANTE

EXOIL Huile de Chaîne VG 100

Utilisation

Huile filante pour la lubrification des chaînes de tronçonneuse. Utilisable en toute saison, adhère parfaitement. Anti-projection.

Bonne fluidité, sa viscosité élevée assure une protection contre les hautes températures.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade	100
Indice de viscosité	156.5
Densité	0,855 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	104.7 (min 90 ; max 110)
Viscosité cinématique à 100°C	15.6



REMARQUES

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.