

## HUILE MULTIFONCTIONNELLE EXOIL 15W40

### Utilisation

Huile minérale Multifonctionnelle 15W40 lubrifie tous les organes des engins agricoles : tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices, etc...

Elle convient pour les moteurs agricoles turbo ou non, hydraulique, transmissions mécaniques, freins immergés.

- Rationalisation des approvisionnements : il supprime tout risque d'erreur et permet de réduire les stocks.
- Viscosité étudiée pour démarrages faciles à basses températures et pour transmission rapide des commandes hydrauliques.
- Adapté aux charges rencontrées habituellement dans les transmissions mécaniques de ces engins.
- Suppression du broutage au niveau des freins immergés.
- Espacement des vidanges.
- Anti-usure, anti-mousse et anticorrosion.



### SPECIFICATIONS COMPATIBLES

- ACEA E3 B3
- API CG-4/CF4/CF/SF/GL4+
- Level Allison C4
- ✓ - Ford M2C 159B/C M2C 134D
- John Deere J27
- Massey Ferguson M1139/1144/1135/1143
- MB 228.1
- ZF TE ML 06A/B/C/07B



### DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	15W40
Indice de viscosité	135
Densité	0,876 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	95
Viscosité cinématique à 100°C	13,5 (min 12,5 ; max 16,3)
CCS	6050 (max 7000)



### REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



### ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.