

HUILE TRANSMISSION AUTOMATIQUE EXOIL Transmission U

Utilisation

Huile 100% synthétique et universelle pour transmissions automatiques de la majorité des constructeurs.

NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES



- Allison C-4 – Cat TO-2 – Ford et GM années 2006 et antérieures – Honda ATF Z1 – Jaso M315
1A – MAN 339 Z1 & V – Mitsubishi SP II-III – Nissan Matic CDJ – Toyota T-II III IV – Voith 55.6335
– Volvo 97340 – ZF 02F/04D/09/14A/17C



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Indice de viscosité	187
Densité	0,841 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	33,6
Viscosité cinématique à 100°C	7,2 (min 7 ; max 8)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.