

HUILE BOITES PONTS EXOIL 80W90 LS

Utilisation

La BP80W90 LS est une huile minérale extrême-pression adaptée à la lubrification des engrenages fortement chargés, boîtes de vitesses et ponts hypoïdes et plus particulièrement ceux comportant des différentiels à glissement limité évitant ainsi le broutement, les glissements parasites ou les blocages.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- **PI GL5 LS**
- **MIL-L-2105 D**
- **MAN 342-M2**
- **ZF-TE ML 05 C**



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade	80W90
Indice de viscosité	106
Densité	0,884 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	168.4
Viscosité cinématique à 100°C	16.8 (min 13,5 ; max 18,5)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.