

## HUILE MOTEUR EXOIL 0W20 VW

### Utilisation

Lubrifiant conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville.

Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100% à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures.

**RAPPEL ACEA** : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



### SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES



- ACEA C5
- API SN-plus
- VW 508.00/509.00
- VW TL 52577
- Porsche C20



### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	0W20
Indice de viscosité	187
Densité	0,84 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	41
Viscosité cinématique à 100°C	8.4 (min 6,5 ; max 9,3)
CCS	5657 (max 6200)
NOACK	8,5 (max 13)



### REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



### ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.