

HUILE MOTEUR EXOIL 10W30 A3/B4

Utilisation

Lubrifiant moderne faible en cendres (Low SAPS), 100% synthétique, développé pour moteurs essence ou diesel notamment les moteurs à rampe commune (common rail) équipés de FAP. Préconisation constructeur C3. Lubrifiant améliorant le rendement moteur et vidanges espacées (long life).

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- A3/B4 / SN/CF
- MB 229.1(v.2009)
- VW 501.00/505.00
- RN 0700



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	10W30
Indice de viscosité	162
Densité	0,857 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	65.1
Viscosité cinématique à 100°C	10.8 (min 9,3 ; max 12,5)
CCS	3212 (max 7000)
NOACK	9.6 (max 13)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.