

HUILE MOTEUR VINTAGE EXOIL SAE 50 SF/CD

Utilisation

Huile monograde pour les moteurs anciens. Huile minérale de haute qualité (raffinée au solvant) avec un système d'additif spécial. Pour moteurs essence ou diesel. Respectez les intervalles de vidange prescrits par le constructeur.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



SPECIFICATIONS COMPATIBLES



- API SF/CD



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	50
Indice de viscosité	105
Densité	0,884 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	190
Viscosité cinématique à 100°C	18,2 (min 16,3 ; max 21,9)



REMARQUES

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.