

**HUILE HYDRAULIQUE  
EXOIL EP140****Utilisation**

Huile minérale adaptée à la lubrification des engrenages fortement chargés, boîtes de vitesses et ponts hypoides équipant les véhicules industriels, engins de travaux publics et matériels agricoles.

Principales caractéristiques :

Propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées Multigrade : très bonne lubrification à toutes températures  
Compatibilité avec les métaux non ferreux  
Bonne stabilité thermique  
Grande résistance à l'oxydation  
Excellente propriété anti-mousse

**NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.**

**SPECIFICATIONS COMPATIBLES****API GL-4****DONNEES TECHNIQUES**

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	140
Indice de viscosité	97
Densité	0,894 Kg/dm <sup>3</sup> (min 0,880 ; max 0,905)
Viscosité cinématique à 40°C	410
Viscosité cinématique à 100°C	29 (min 24 ; max 32,5)

**REMARQUES**

Voir Fiche de Données de Sécurité

**ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ**

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.