

## HUILE HYDRAULIQUE EXOIL HYDRO VERTE Poclain

### Utilisation

Les Hydro vertes sont des huiles hydrauliques minérales à très haut indice de viscosité, anti-usure, inhibées contre l'oxydation, adaptées aux engins de travaux publics et agricoles, ainsi qu'aux matériels industriels sensibles aux variations de viscosité. Les fluides hydrauliques Hydro vertes présentent d'excellentes qualités pour la protection des circuits.

**NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.**



### SPECIFICATIONS COMPATIBLES

ISO 6743-4 Catégorie HV VICKERS I.286 S

NFE 48602 Catégorie HV VICKERS M.2952S

DIN 51524 Partie 3 Catégorie HVLP DENISON HF2



### DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Indice de viscosité	176.8
Densité	0,859 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C	47.2
Viscosité cinématique à 100°C	9



### REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



### ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.