

HUILE MOTEUR EXOIL 5W30 A3B4

Utilisation

Huile hautes performances multigrade 100% synthèse pour les moteurs de dernière génération Low SAPS.

Principales caractéristiques :

- Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant
- Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules **FAP**.
- Protection parfaite de la mécanique à très haute température.
- Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Utilisable toute l'année.
- Assurance de la protection des filtres à particules contre l'encrassement.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.



SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- SN/CF
- A3/B4
- MB 229.3
- VW 502.00 / 505.00
- RN0700/0710
- Renault Japanese
- South Korean vehicles calling ACEA A3/B4



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	5W30
Indice de viscosité	170.6
Densité	0,84 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	65.65
Viscosité cinématique à 100°C	11.48 (min 9,3 ; max 12,5)
CCS	5226 (max 6600)
NOACK	4.9 (max 13)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.